

SERIES 67
STAINLESS STEEL SOLENOID VALVE 6745 CAPACITY CONTROL
Elettrovalvola 6745 in acciaio inox per regolazione di capacità

HIGHLIGHTS

- MOPD 30 Bar
- Stainless Steel flange
- Seal PTFE/CR - FPM

PRODUCT DESCRIPTION

The solenoid valve 6745 has been designed specifically to be installed on capacity control system for compressors, such as, for instance, cylinder and screw compressors for refrigeration. For different flange configuration and different coil voltage, please contact our technical department.

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'elettrovalvola 6745 è stata progettata in modo specifico per essere montata su sistemi per la regolazione di capacità dei compressori, quali, ad esempio, compressori a cilindri e a vite per impianti frigoriferi. Per diversi tipi di flangia e per diversi voltaggi della bobina contattare il nostro ufficio tecnico



Refrigeration
Air-conditioning



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Body material / Materiale corpo	AISI 305 (X4CrNi18-12)
Seal material / Materiale di tenuta	PTFE/CR - FPM
Tube material / Materiale tubo	Stainless steel
Working fluids / Applicazioni fluidi	NH3 - Synthetic and mineral oils
Electrical connect. / Connes. elettrica	6,3 x 0,8 fast-on terminal
Insulation class / Classe di isolamento	H
Coil voltage / Voltaggio	220-230VAC 50-60Hz
Coil power / Potenza bobina	10W
Approvals / Approvazioni	UL
Valve position / Posizione della valvola	Vertical
MOPD	30 bar
Orifice size / Dimensioni orificio	Ø1,7mm
Medium temperatures range / Temperatura media	-40°C / +80°C
Ambient temperatures range / Temperatura ambiente	-25°C / +130°C
Flow rate KV / Portata KV	0,09 m3/h (1,5 L/min)

